



Nordic Carton AB

Checklista för inlämning av digitala original

I vår inhouse prepress avdelning tar vi emot allt underlag från våra kunder och förädlar till färdiga original som används som underlag till vår CTP-anläggning. För att säkerställa kvalitén och leveranssäkerheten har vi följande önskemål på hur vi vill att Ni skall skicka digitala original.

PDF

Vi önskar ta emot helt tryckfärdiga pdfer från er.

Använd vår inställningsfil (joboptions) som finns att hämta på vår hemsida för att skapa PDF:er från InDesign.

ICC-profil till papper/kartong/etikett för bilder

- ICC-profil till våra standard pappers- och kartong och etikettkvaliteter finns att hämta på vår hemsida.

Grundregler

- Vi tar helst emot tryckfärdiga pdfer från er. Om vi behöver korrigera i era dokument tillkommer en prepressavgift.
- All text ska göras som textkonturer från ert dokument när ni sparar ner till pdf.
- Rensa dokumentet från allt som inte ska finnas med.
- Tänk på att ha ett utfall på ca 3 mm.
- Färger ska vara korrekt angivna. Pantone färger ska vara angivna enligt Pantone färgbibliotek.
- Använd ej RGB färger i dokumentet. Vi trycker i CMYK eller Pantone PMS färger.
- Används EAN koder ska dessa ligga i 100% av sin ton (100% Svart eller PMS)

Bilder

- Fyrfärgsbilder bör ha upplösningen 300 ppi.
- Bilder ska vara separerade till CMYK med korrekt ICC-profil. Använd ej RGB bilder för tryckning.
- Filformat ska vara TIF, EPS eller PSD.
- Bilder bör vara monterade i 80-130%.
- Streckbilder bör ha upplösningen 1200 ppi.

Format

- Dokumentformatet ska göras i det format ni önskar producera. Ej med markeringslinjer som markerar formatet.

Stansritningens linjer (Dieline)

- Stansen, dieline, ska ligga som övertryck och som en separat Pantone färg som inte annars används i det aktuella dokumentet. Denna färgen ska döpas till Dieline i ert dokument.
- Får inte ändras i storlek eller justeras på något sätt.

Folie, Prägling eller Partiell lackering

De ytor som ska folieras, präglas eller partiellt lackeras ska ligga som övertryck och som en separat Pantone färg som inte annars används i det aktuella dokumentet. Kontakta oss gärna om råd om Ni är osäkra.

Metallicerat papper

Till metallicerat papper finns inga ICC-profiler att tillgå. Det går inte heller att ta fram provtryck med exakta färger. Det går att trycka med vit färg på detta papper antingen för att få vita partier eller så kan man välja att trycka vit färg bakom till exempel bilder för att få trycket mer likt tryck på vanligt vitt papper.

Etiketter: Till etiketter lägger man en utfallande tonplatta i en pms färg som sedan döps om till VI (viktigt att den inte heter vit) med övertryck på denna platta.

Kontakta gärna oss om råd.